

# Cobra G193



## **Všeobecná charakteristika**

modulárny autoalarm s ultrazvukovým priestorovým snímačom a blokovaním motora , ovládaný rádiovými diaľkovými ovládačmi s plávajúcím kódom (vodotesné)

## **Komfortné funkcie**

- Indikácia aktivácie/deaktivácie systému smerovými svetlami
- Buzer - akustická signalizácia aktivácie/deaktivácie, s nastavením hlasitosti (P)
- Univerzálne ovládanie centrálneho zamykania
- Komfortné zatváranie okien
- Zatváranie okien pre vozidlá bez tejto komfortnej funkcie (AM2980) (V)
- Signalizácia otvorených dverí/kapoty/batožinového priestoru
- Indikácia stavu batérie v diaľkovom ovládači
- Možnosť deaktivácie priestorového snímača a prídavných snímačov prostredníctvom diaľkového ovládača

## **Ochranné funkcie**

- Blokovanie motora (jeden blokovací okruh cez interné spínacie relé)
- Obvodová ochrana (dvere, kapota, batožinový priestor)
- Ultrazvukový senzor (s automatickým nastavením citlivosti)
- Automatická aktivácia imobilizéru (P)
- Automatická aktivácia zabezpečovacieho systému (P)
- Automatická aktivácia s uzamknutím dverí (P)
- Panik alarm
- Vyhľadanie vozidla
- Mikrovlnný senzor (AM5462) (V)
- Polohový senzor (AM5452) (V)
- Senzor rozbitia skla (KA0139) (V)
- OTRASOVÝ senzor (AM2057) (V)
- Núdzová aktivácia/deaktivácia PIN kódom
- Pamäť poplachu (LED)
- Automatické uzamykanie dverí za jazdy (P)
- Anti hi-jack protiúnosový systém (P)
- „Cobra bus“ linka

P = Programovateľné funkcie V = Voliteľné príslušenstvo

### **Bezpečnostné funkcie \***

- Aktivácia výstražných smeroviek pri prudkom brzdení
- Signalizácia prekročenia predvolenej rýchlosti

\* tieto funkcie vyžadujú pripojenie snímača rýchlosti, nie je dostupné pri niektorých typoch vozidiel.

### **Základné technické parametre**

Napájacie napätie	: 10-16 V
Prúdový odber	: < 15 mA v aktívnom stave
Pracovná teplota riadiacej jednotky	: -40 °C/+85°C
Pracovná teplota sirény	: -40 °C/+105°C
Akustický výkon sirény	: > 118 dB / 1 m